

**Górzno: Remont budynku szkoły w miejscowości
Gołkowo, gmina Górzno poprzez wymianę części
posadzek, części okładzin ściennych oraz doprowadzenie
instalacji c.o. i zamontowanie grzejników
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane**

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Górzno, ul. Rynek 1, 87-320 Górzno, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 056 4989249, faks 056 4989249.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.gorzno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku szkoły w miejscowości Gołkowo, gmina Górzno poprzez wymianę części posadzek, części okładzin ściennych oraz doprowadzenie instalacji c.o. i zamontowanie grzejników.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. Remont budynku szkoły w m. Gołkowo, gm. Górzno poprzez wymianę części posadzek, części okładzin ściennych oraz doprowadzenie instalacji c.o. i zamontowanie grzejników w następującym zakresie: Wymiana części posadzek, prace obejmują: Wymianę istniejącej podłogi z płytek ceramicznych mozaikowych wraz z wykonaniem warstw podposadzkowych (folia przeciwwilgociowa, styropian fs 15 gr. 6 cm i szlichta cementowa). Wierzchnią warstwę podłogi stanowią płytki ceramiczne gresowe antypoślizgowe o wymaganej odporności na ścieranie. Parametry płytek: przeznaczona do pomieszczeń o bardzo dużym natężeniu ruchu, klasa antypoślizgowości R11, klasa ścieralności T, gwarancja 15 lat, kolor gres ściśle wg wskazania zamawiającego, nasiąkliwość wodna E=0,1%, wytrzymałość na zginanie 50 Mpa, siła łamiąca 2200N, odporność na ścieranie wgłębne 130 mm³, współczynnik tarcia kinetycznego w stanie suchym > 0,24, skuteczność antypoślizgowa BIA R9, odporność na płamienie klasa 5,- odporność na ścieranie co najmniej 4/2100, grubość płytki co najmniej 0,9 cm. Wymiana części okładzin ściennych prace obejmują: Naprawę ścian i wykonanie jako lamperii do wysokości 150 cm tynków mozaikowych barwionych oraz gładzi gipsowych dwuwarstwowo oraz dwukrotnie